

חבל אטימה קלוע מרובע דגם CPS 2220

חבל אטימה קלוע מרובע מיוצר מהסיב הצימחי "רמי". סיבי החבל מוספגים ומצופים בטפולון PTFE ובחומר סיכה מיוחד לשיפור תכונות האטימות והחלקה. דגם זה נמצא בשימוש נרחב בתעשיית הנייר, בכלי שיט ובתעשיית המים והמזון.



ביצועים

טמפרטורה (°c)	לחץ באטמוספרות			מהירות (m/s)	רמת חומציות (PH) 4-12
	משאבה סיבובית	משאבה קוית	שסתומים		
130	40	80	100	10	
יישומים עקריים					
משאבה סיבובית	משאבה קוית	מערבלים	שסתומים	● העדפה ראשונה. ○ העדפה משנית.	
●	●	○	○		

מידע לצורך ביצוע הזמנה.

	1/2	7/16	3/8	5/16		1/4	3/16		1/8	אינץ'
	6.88	9.01	12.30	16.9		26.5	46		103	רגל/ליברה.
13	12	11	10	8	7	6	5	4	3	ממ'
	4.41	5.18	6.16	7.46	11.4	14.8	20.2	28	44	מטר/ק"ג

	1	15/16	7/8	13/16	3/4	11/16	5/8		9/16	אינץ'
	1.84	2.10	2.41	2.74	3.22	3.79	4.49		5.55	רגל/ליברה.
	25	24	22	20	19	18	16	15	14	ממ'
	1.28	1.38	1.65	1.95	2.16	2.41	2.98	3.39	3.89	מטר/ק"ג

אריזה סטנדרטית

מידת חתך סטנדרטית באינץ'	משקל סטנדרטי lbs לקופסא	משקל סטנדרטי KG לקופסא	מידת חתך סטנדרטית ב ממ'
1/8-3/16	2.2	1.0	3-5
1/4-1/2	5.5	2.5	6-12
9/16-1	11	5	14-25
גדול מ 1"	לפי בקשה	לפי בקשה	גדול מעובי 25 ממ'